PROCESS

Technological process

Materiales de chapa	Aluminio, acero, latón, cobre, etc.
Espesor	Desde 0,3 a 20 milímetros. Incluidos 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 15,0, 20,0 milímetros.
Dimensiones	Ancho de 0,05 a 1,25 milímetros. Largo de 0,05 a 2,5 milímetros.
Tolerancia	Tolerancia de 0,05 a 0,1 milímetros.
Capacidad	Anti-corrosivo, EL, compresores eléctricos, piezas de compresores de refrigeración, compresores herméticos, etc. Para más datos no consultables la Schilderia (Ver aplicaciones)
Tolerancia de perforación	0,05, 0,025, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 15,0, 20,0 milímetros.
Tolerancia de perforación	0,05, 0,025, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,2, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0, 12,0, 15,0, 20,0 milímetros.
Tolerancia de perforación	Desde 0,05 milímetros, dependiendo de cada 0,05