PROCESS

Technological process

Nombre del producto	Conector de alimentación macho para montaje en panel (PCB)
Material	Cuerpo: Nylon 66, poliéster o PBT, UL94, con clase V-0 (V0).
Contacto/Terminal	Cobre, aleación de cobre, con chapado en oro, plata o estaño
Especificación	Voltaje: 250 V CA/CC, corriente nominal: 10 A, resistencia de contacto: ≤ 20 mΩ, resistencia de aislamiento: ≥ 100 MΩ, resistencia a la tensión: 2000 V CA durante 1 minuto
Características	Diseño de bloqueo para evitar desconexiones accidentales, fácil instalación en PCB, compatible con montaje automático
Aplicación	Electrodomésticos, equipos de audio y video, electrónica de consumo, fuentes de alimentación, iluminación LED
Embalaje	Bolsa antiestática + caja de cartón, 1.000 piezas por caja
Certificación	Cumple con la directiva RoHS, UL, CE, REACH, y especificaciones de seguridad
Otros	Diseño ecológico, sin plomo, sin halógenos, cumple con los estándares internacionales
Comercio Open	Acceso de flexibilidad a precios de cinta, flexibilidad a precios de cinta, precios de flexibilidad a precios

EQUIPMENT

Technological process

QUALITY CONTROL

SERVICE

COMMUNICATION

Close communication with customer

PACKING

packing and shipping