



PROCESS

Technological process



NOM DU PRODUIT:	Moniteur d'alarme / capteur en aluminium, modèle sans alarme
DESIGN:	Dimensions 225 et 325, en deux lots: Facteurs STP, BGA, BWC
INTERFACÉ:	OSD et services OEM, directement pour le client et les fournisseurs.
APPLICATION:	Approximativement 30 composants électroniques, pièces de communication, lampes à LED, composants électroniques, etc. Pour groupes tels que les services de l'industrie et des applications.
CERTIFICATION:	ISO, RoHS, ISO et les brevets.
PRINCIPAL CLIENT:	Haute Chine / Amérique, Canada, Australie, UE, etc.
TYPE DE SERVICE:	Présentation de 3 à 24 jours de travail, généralement de 20-35 jours ouvrables, cependant, nous pouvons adapter le délai de livraison si nécessaire.
PRODUCTION:	100% de matériel SMT et SMT, équipement: Thermal, Structures, Usine avec automatique.
PACKET:	Boîte à bulles + bulles en carton + bulles en bois / palette.
MOQ:	Facile MOQ acceptables, certains services de conseil spécialisés pour petits et moyennes entreprises individuelles.
Site web:	Moniteur d'alarme en aluminium , capteurs d'alarme de incendie sans alarme



EQUIPMENT

Technological process



QUALITY CONTROL



COMMUNICATION

Client Communication with customer



PACKING

packaging/shipping

