## PROCESS

Technological process

| | |
|---|---|
| Materiale | Nylon Non ADP (Poliammide 6) rinforzato con 15% fibra di vetro |
| Dimensioni | Lunghezza 41mm, Diametro esterno 16mm, Filo 1/8", 4/32, 5/32, 6/32, 8mm |
| Filettatura | Filetto metrico ISO, maschio/femmina per il disegno e compatibile |
| Materiali guarnizioni | Guarnizioni: EPDM, Compound resistenti, Fluoro di elastomeri/viton, Isolazioni a LED, Componenti elettronici, con Per avere tutte le soluzioni del settore e molto significativo |
| Colore | Nero, Grigio, Blu, o altro colore disponibile |
| Temperatura di esercizio | Da -40°C a +120°C (picchi fino a 140°C per brevi periodi) |
| Resistenza chimica | Resistente a: Olio, Carburanti, Refrigeranti, Soluzioni saline, Acqua calda |
| Conformità | Progettato per soddisfare: VDA, SAE J1926/3, ISO 19642, Ford, GM, Stellantis, FCA, ecc. |
| Applicazioni | Linee di sfiato, Linee di ventilazione, Linee di drenaggio, Linee di aspirazione, Linee di pressione |
| Produzione | Stampaggio a iniezione di precisione, Controllo dimensionale al 100%, Tracciabilità completa |
| Confezionamento | Sacchetti in polietilene, Scatole in cartone, Pallet su richiesta |
| Tempi di consegna | Campioni: 15-20 giorni lavorativi, Produzione in serie: 30-45 giorni lavorativi, Ordini urgenti disponibili |
| Certificazioni | Rapporti di ispezione dimensionale, Certificati di materiale, Dichiarazioni di conformità |
| Garanzia | Garanzia standard di 12 mesi, Supporto tecnico per l'installazione |
| Contatti | Per richieste di preventivi, Assistenza tecnica, Ordini personalizzati |

## EQUIPMENT

Technological process

## QUALITY CONTROL

## FITTING BOSSES

## MOLD

## COMMUNICATION

Close Communication with Customer

## PACKING

plastic bag+pearl cotton