PROCESS
Technological process

Material / Kvalitet	Carbon Steel, Low Alloy Steel, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel
Standard	Ifølge tegning, kundespecifikasjon eller ASME, API, DIN, ISO, EN
Produktvekt	Fra ca. 50 kg til flere tonn per enhet
Maks. lengde	Opptil ca. 6000 mm, avhengig av dreiebenk og bearbeidingsmetode
Maks. diameter	Opptil ca. 1200 mm, avhengig av råemne og maskinkapasitet
Bearbeidingstype	Dreiing, CNC-dreiing, fresing, boring, gjenging, sliping
Overflatebehandling	Maling, epoksybelegg, galvanisering, varmforsinking, passivering
Toleranse	Ifølge tegning, typisk ±0,05 mm til ±0,1 mm på kritiske mål
Emballasje	Trekasse, krysslimt plate, beskyttelsesfilm, merking og dokumentasjon
Leveringstid	Ca. 30–90 dager etter godkjent tegning og bestilling
Kontakt	Send tegning, ønsket kvalitet og mengde for tilbud og videre oppfølging

EQUIPMENT
Technological process

QUALITY CONTROL

TOTAL SOLUTION

COMMUNICATION
Close communication with customer

PACKING
professional packaging