PROCESS

Technological processes

Nombre / PRODUCT	Tubo Flex de Goma para Aire Acondicionado Universal
Material	Caucho, EPDM, fibra textil, refuerzo con trenzado TEXTILE, malla, alambre
Rango Medida	Normas OEM y ATEX, varillas/anillos para diámetro y estanqueidad
Color y Aplic.	Negro estándar, RAL o según especificación, grosor de recubrimiento, Diámetro de 1/2", Temperatura: Operativa de -40° a 150°C (picos hasta 175°C), Presión: Hasta 30 bar (435 psi)
Tipo Conexión	Liso, Roscado, Brida, con o sin abrazaderas
Longitud Tubo	Desde 1 m hasta 100 m, según necesidades
Presión Trabajo	Hasta 10 bar (145 psi) en condiciones estándar, hasta 30 bar en aplicaciones
Temperatura	-50°C a +150°C (picos hasta 175°C)
Especialidad	Alta impermeabilidad, Alta flexibilidad, Resistencia a ozono y UV, Antiestático
Aplicación	Automotriz, Industrial, Aeroespacial, Naval, Petrolero, Minería, Alimentario, Farmacéutico
Normas	Cumple normas ISO 9001, SAE J2064, ATEX, RoHS, REACH
Packing	Rollos, Cajas de cartón, Pallets, Según requerimiento del cliente
Servicio Adicional	Asesoramiento técnico, Diseño a medida, Pruebas de presión, Certificados de calidad

EQUIPMENT

Technological process service

COMMUNICATION

Close Communication with customer

PACKING

packaging and logistics