## PROCESS

Technologicalprocess

| | |
|---|---|
| Tipo de PRODUCTO | Suela de goma vulcanizada de alta calidad para botas de seguridad industrial |
| Material principal | Caucho SBR 1712, antideslizante, negro |
| Dureza Shore A | Aprox. 60 ± 5 |
| Color estándar | Negro |
| Tipo de suela | Suela plana, PU, antideslizante, apta para ambientes húmedos, grasientos o con aceites |
| Resistencia química | Buena resistencia a aceites, grasas, ácidos diluidos y álcalis |
| Resistencia térmica | Hasta 120 °C, sin deformación |
| Densidad | Aprox. 1,15 g/cm³ |
| Resistencia a la abrasión | Alta, ideal para uso intensivo |
| Flexibilidad | Buena, sin agrietamiento en frío hasta -25 °C |
| Tratamiento | Vulcanizado a alta temperatura y presión |
| Dimensiones | Ancho: 110 mm, Largo: 270 mm, Espesor: 25 mm |
| Peso unitario | Aprox. 1,2 kg por suela |
| Uso | Botas de seguridad industrial, botas de PU, botas de goma, botas de trabajo |
| Cantidad mínima | 500 pares por pedido |
| Tiempo de entrega | Aprox. 30 días tras confirmación del pedido |
| Certificaciones | Cumple con normas de seguridad industrial (según solicitud) |

## EQUIPMENT

Technologicalprocess

## COMMUNICATION

Close Communication with customer

## PACKING

packingandshipping