PROCESS

Technological process

Código: 33-180-0-1-1	**Bomba centrífuga de alcance medio de 1 etapa de doble succión**
Caudal máximo	Bombas 33 - 12 unidades hasta **Máquina 1000 m3/h, 5000L**
Altura máxima	Bombas 0,5HN a 0,8HN, ventilaciones para desechos y sedimentos.
Presión máxima	**Máquina 0,8MPa**
Aplicación	Adecuado **A** aplicaciones **públicas** y **domésticas**, **industriales**, Regadío, **de** HVAC, calefacción **y** aire acondicionado, **de** ventilación **y** refrigeración, **y** aplicaciones **de** presión.
Material de la bomba	Hierro fundido, **bronce** inoxidable **y** acero inoxidable.
Material de la hoja	Hierro fundido, **bronce** inoxidable **y** acero inoxidable.
Material del eje	Acero inoxidable **y** acero inoxidado.
Temperatura del medio	Bombas **0 - 80** °C **y** bombas **de** alta temperatura hasta **120** °C.
Sellado del eje	Sellos **de** anillo **de** grafito **y** cerámica hasta **120** °C.
Rodamiento	**Bomba** 0,75 kW **y** menos, **rodamiento** hasta **120** °C.
Motor	**Bomba** 0,75 kW **y** menos, **motor** de **jaula** de **ardilla**, **IP** 55 **y** clase **de** aislamiento **F**, protección **contra** sobrecarga **y** sobrecalentamiento.
Características	**Bomba** 0,75 kW **y** menos, **motor** de **jaula** de **ardilla**, **IP** 55 **y** clase **de** aislamiento **F**, protección **contra** sobrecarga **y** sobrecalentamiento.
Otros	**Bomba** 0,75 kW **y** menos, **motor** de **jaula** de **ardilla**, **IP** 55 **y** clase **de** aislamiento **F**, protección **contra** sobrecarga **y** sobrecalentamiento.
Certificación	**Certificado de calidad de producto, Certificado de ensayo de rendimiento, Certificado de calidad**

EQUIPMENT

Technological process

QUALITY CONTROL

TESTING DESIGN

REPORT

COMMUNICATION

Cross-communication with customer

PACKING

protect perfectly

T/T PayPal ISBC 中信 Alibaba