PROCESS
Technological process

Nombre de l'article	[à remplir avec le nom de votre produit] Support de montage
Matériau	Acier inoxydable 304 ou 316, ou aluminium 6061-T6
Finition de surface	Brossé, poli miroir, sablé, ou revêtement en poudre noir mat
Dimensions	Longueur 250 mm, largeur 150 mm, épaisseur 3 mm
Poids	Environ 0,8 kg par pièce
Tolérance	±0,1 mm pour les dimensions critiques
Méthode de fabrication	Découpe laser, pliage CNC, soudage TIG, usinage
Traitement de surface	Passivation ou revêtement en poudre
Capacité de charge	Supporte jusqu'à 50 kg répartis uniformément
Trous de montage	4 trous de 6,5 mm de diamètre, espacés de 200 mm x 100 mm
Conditionnement	Emballage individuel avec mousse, 10 pièces par carton
Délai de livraison	15 à 20 jours ouvrables après confirmation de la commande
Applications	Idéal pour [préciser : étagères, supports muraux, machines, etc.]
Options	Peut être personnalisé avec votre logo ou dimensions spéciales
Garantie	2 ans contre les défauts de fabrication
Contact	Pour plus d'informations ou pour passer commande, contactez-nous à [votre email]

EQUIPMENT
Technological process

QUALITY CONTROL

STORE ROOM

ADMIN

COMMUNICATION
Close communication with customer

PACKING
(international shipping)